



Geiger

Geiger Chemie GmbH  
Postfach 1349  
78230 Engen

Telefon: 0 77 33/99 31 - 0  
Telefax: 0 77 33/99 31-30  
info@geiger-chemie.de  
www.geiger-chemie.de

**NATURpfad**

Jahnstr./Ecke Clemensstr. 1  
64285 Darmstadt

Tel.: 06151-65385 – Fax: 06151-661962

Email: naturpfad@gmx.de

Home: www.naturpfad-darmstadt.de


## Der ideale Anlauger S-E-1

Mit S-E-1 Anlauger kommen Sie mühelos in alle Rillen, Fugen und Risse.

Noch  
intensiver als  
Salmiakgeist,  
Glaspapier und  
Schleifmaschine

Völlig geruchslos

Zum Entfernen  
von Wachs  
auf Wandflächen



**Anwendung:** Zur gründlichen Untergrund-Vorbehandlung stark verschmutzter Decken und Wände durch Nikotin und fetten Ruß; besonders durch Schwefeldioxyd und Heizöl verschmutzte Außenfassaden müssen gründlich gereinigt werden.


Macht alle alten Untergründe (Kunstharzlackierungen, Öllacke, Ölfarben, Binder, Dispersionsfarben) durch Oberflächenverseifung sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

**S-E-1 Anlauger** ist auch geeignet zum Entfernen von Wachs auf Wandflächen und kann auch in Airless-Geräten eingesetzt werden. Ein besonderes Isolieren erübrigt sich. Die Deckfähigkeit der Farbe ist voll gegeben.

**Vorteile:** Der völlig geruchlose **Anlauger S-E-1** lässt sich einfach verarbeiten – mühevolles Anschleifen entfällt – ist unschädlich für Fußböden aller Art. Für sämtliche Kunststoffböden ist **S-E-1 Anlauger** als starkes Schmutzlösungsmittel hervorragend geeignet. Keine Verätzungsgefahr gegenüber Haut und Glas. 1 Liter Lösung reicht für ca. 10 bis 15 m<sup>2</sup>. Der m<sup>2</sup>-Preis ist also so niedrig, dass Sie billiger und rationeller nicht mehr arbeiten können.

**Verarbeitung:** 100 g **S-E-1 Anlauger** in 1 Liter Wasser auflösen und auf die zu behandelnde Fläche mit Schwamm oder Pinsel auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit viel klarem Wasser nachwaschen.

Beim Entfernen von Wachs auf Wandflächen **S-E-1 Anlauger** in heißem Wasser auflösen und mit Vlies auftragen, einziehen lassen und mit klarem, heißen Wasser gründlich nachwaschen.



# EG – Sicherheitsdatenblatt

nach EG Richtlinien 1907/2006/EG

Handelsname : **GEIGER SE-1-ANLAUGER**

Druckdatum: 26.01.11

überarbeitet: 18.12.2010

Version: 01

---

## 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND FIRMENBEZEICHNUNG

**1.1 Produktidentifikator:** GEIGER SE-1-ANLAUGER

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Pulver zur gründlichen Untergrund-Vorbehandlung

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereit stellt:**

**GEIGER Chemie GmbH**

Jahnstrasse 46  
D 78234 Engen

Postfach 1349  
D 78230 Engen

Auskunftsgebender Bereich:

Telefon: 07733/9931-0

Telefax: 07733/9931-30

E-Mail: [info@geiger-chemie.de](mailto:info@geiger-chemie.de)

Notfallauskunft:

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Giftnotruf Berlin),  
Oranienburger Str. 285, 13437 Berlin

**1.4 Notrufnummer Deutschland:** 030/30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

---

## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

**Einstufung nach EU-Richtlinien 67/548/EWG der 1999/45/EG**

Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung nach EU-Richtlinien 67/548/EWG der 1999/45/EG**

Gefahrensymbol:



R-Sätze: 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut

S-Sätze: 01/02 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren  
37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen  
45 Bei Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

### 2.3 Sonstige Gefahren

Nicht anwendbar

---